



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Vattenburna färger

Rekommenderade begränsningar av användningen : inom adekvat användning - ingen

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : DAW NORDIC AB  
Huvudkontoret Göteborg  
Marieholmsgatan 124  
415 02 Göteborg

Telefon : +46317505200  
Telefax : +4631461106  
E-postadress : miljo@dawnordic.se  
Ansvarig/distributör

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer 1 : Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

**Ej något farligt ämne eller blandning.**

Skyddsangivelser : P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### Tilläggsmärkning

**EUH211** Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn   | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer        | Klassificering  | Koncentration<br>(% w/w) |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Carc. 2; H351   | $\geq 10 - < 20$         |
| propylidynetrimethanol   | 77-99-6<br>201-074-9<br>01-2119486799-10                    | Repr. 2; H361fd | $\geq 0,1 - < 1$         |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :   |   |                 |                          |
| limestone  | 1317-65-3<br>215-279-6                                      |                 | $\geq 10 - < 20$         |
| kaolin   | 1332-58-7<br>310-194-1                                      |                 | $\geq 1 - < 10$          |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten). Flytta från farligt område. Personer som ger första hjälpen måste skydda sig själva.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
- Vid hudkontakt : Använd INTE lösningsmedel eller thinner. Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.
- Vid ögonkontakt : Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- Vid förtäring : Sök medicinsk hjälp. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.
- Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom:



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.  
Produkten i sig själv brinner inte.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd skyddsskor eller stövlar med grova gummisulor.  
Materialet kan ge upphov till hala förhållanden.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.  
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.  
,För personligt skydd se avsnitt 8.,För avfallshantering se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

Aktuellt produktblad för denna produkt och dess behandling skall också följas via [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förstörs av frysning. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Råd för gemensam lagring : Förvara åtskilt från oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Informationen saknas.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar  | CAS-nr.    | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar    | Grundval |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ]   | 13463-67-7 | NGV (Totalt damm)           | 5 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS   |
| limestone  | 1317-65-3  | NGV (Respirabel fraktion)   | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS   |
| Ytterligare information: För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |            |                             |                       |          |
|  |            | NGV (inhalabel fraktion)    | 5 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS   |



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|                |                               |                          |  |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Version<br>2.0 | Revisionsdatum:<br>29.11.2021 | Tryckdatum<br>29.11.2021 | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020<br>Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--|

|        |  |                           |                       |            |
|--------|--|---------------------------|-----------------------|------------|
|        | Ytterligare information: För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                           |                       |            |
| kaolin | 1332-58-7  | NGV (Respirabel fraktion) | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS     |
|        | Ytterligare information: För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                           |                       |            |
|        |  | NGV (inhalabel fraktion)  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS     |
|        | Ytterligare information: För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                           |                       |            |
|        |  | TWA (Respirabelt)         | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

Version 2.0      Revisionsdatum: 29.11.2021      Tryckdatum 29.11.2021      Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2019

|                        |  |       |                     |        |
|------------------------|--|-------|---------------------|--------|
|                        |  | damm) |                     |        |
|                        | Ytterligare information: Carcinogener eller mutagena ämnen |       |                     |        |
| propylidynetrimethanol | 77-99-6  | NGV   | 5 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn   | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                     |
|---|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 700,00 mg/kg bw/dag       |
|   | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - lokala effekter     | 10,00 mg/m <sup>3</sup>   |
| propylidynetrimethanol  | Konsumenter       | Hudkontakt     | Akut - systemiska effekter     | 83,30 mg/kg bw/dag        |
|   | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 1,68 mg/kg bw/dag         |
|   | Konsumenter       | Inandning      | Akut - systemiska effekter     | 925,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Konsumenter       | Förtäring      | Akut - systemiska effekter     | 50,00 mg/kg bw/dag        |
|   | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 5,03 mg/m <sup>3</sup>    |
|   | Konsumenter       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 1,68 mg/kg bw/dag         |
|   | Arbetstagare      | Inandning      | Akut - systemiska effekter     | 3037,30 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 19,54 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Akut - systemiska effekter     | 138,80 mg/kg bw/dag       |
|   | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 2,79 mg/kg bw/dag         |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn   | Miljö (-avsnitt)   | Värde                       |
|---|--------------------|-----------------------------|
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | Reningsverk        | 100 mg/l                    |
|   | Sötvatten          | 0,184 mg/l                  |
|   | Jord               | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)  |
|   | Havsvatten         | 0,0184 mg/l                 |
|   | Sötvattenssediment | 1000 mg/kg torrsvikt (d.w.) |



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

Version 2.0      Revisionsdatum: 29.11.2021      Tryckdatum 29.11.2021      Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2019

|                       |                                 |                              |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                       | Havssediment                    | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)   |
|                       | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,193 mg/l                   |
| propylidyntrimethanol | Sötvatten                       | 1 mg/l                       |
|                       | Reningsverk                     | 100 mg/l                     |
|                       | Havssediment                    | 0,351 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|                       | Havsvatten                      | 0,1 mg/l                     |
|                       | Jord                            | 0,241 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|                       | Sötvattenssediment              | 3,505 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|                       | Oregelbunden användning/utsläpp | 10 mg/l                      |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Bär alltid ögonskydd när det inte kan uteslutas att produkten av misstag kan komma i kontakt med ögonen.  
krävs inte

Skyddsglasögon

#### Handskydd

Material : Nitrilgummi  
Handsktjocklek : 0,2 mm  
Skyddsindex : Klass 3

Anmärkning : Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.  
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

#### Hud- och kroppsskydd

: Skyddsskor  
Långärmad klädsel

Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Huden skall tvättas ren efter kontakt.

#### Andningsskydd

: Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Vid sprutning, använd mask med partikelfilter P2 mot sprutdimma.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper





## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

---

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : | vätska                       |
| Färg   | : | Ingen tillgänglig data       |
| Lukt   | : | Ingen tillgänglig data       |
| Lukttröskel                                    | : | Inte tillämpligt             |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : | ej fastställt                |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : | ej fastställt                |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | ej fastställt                |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | ej fastställt                |
| Flampunkt                                      | : | Inte tillämplig              |
| Självantändningstemperatur                     | : | ej fastställt                |
| Sönderfallstemperatur                          | : | Inte tillämplig              |
| pH-värde                                       | : | 11,4<br>Koncentration: 100 % |
| Viskositet                                     | : |                              |
| Viskositet, dynamisk                           | : | Ingen tillgänglig data       |
| Löslighet                                      | : |                              |
| Löslighet i vatten                             | : | fullständigt blandbar        |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten       | : | ej fastställt                |
| Ångtryck                                       | : | ej fastställt                |
| Densitet                                       | : | 1,3340 gr/cm <sup>3</sup>    |
| Relativ ångdensitet                            | : | ej fastställt                |

### 9.2 Annan information

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Explosiva ämnen / blandningar | : | Inte tillämplig |
| Oxiderande egenskaper         | : | Inte tillämplig |



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

Brandfarlighet (vätskor) : Produkten är inte brandfarlig.

Avdunstningshastighet : Inte tillämplig

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Skydda mot frost, hetta och solljus.

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ej blandbar med syror och baser.  
Får ej blandas med oxiderande ämnen.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### 11.2 Information om andra faror

##### Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

**Produkt:**

Fisktoxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

#### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Materialet och allt tillhörande emballage ska bortföras på ett säkert sätt i enlighet med lokala, nationella och internationella bestämmelser.
- Rester och avfall ska inte hällas i avloppet.
- Föreordnad förpackning : Endast helt tömda förpackningar ska lämnas för återvinning.
- Avfallskod : använd produkt 080112, Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11\*

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämplig



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Denna produkt är en blandning och innehåller inga ämnen som inger stora betänkligheter (SVHC-ämnen) i halter som är lika med eller större än 0,1%. Därför behöver inga avsedda användningar anges och ingen kemisk säkerhet beräknas.

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämplig

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämplig

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Ingen

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. : Inte tillämplig

Flyktiga organiska föreningar : Direktiv 2004/42/EG  
< 1 %  
< 10 g/l

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsbedömning krävs ej för denna blandning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

H351 : Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning.  
H361fd : Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

### Fullständig text på andra förkortningar

Carc. : Cancerogenitet  
Repr. : Reproduktionstoxicitet  
2004/37/EC : Direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet  
SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista  
2004/37/EC / TWA : tidsvägt genomsnitt  
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

#### **Annat information:**

För denna produkt krävs inget meddelande om exponeringsscenario enligt REACH-förordningen 190/2006/EG.

Ingen information om användning krävs enligt REACH, Artikel 31(1)(a), registrerade ämnen/blandningar uppfyller inte kriterierna för klassificering som farliga enligt Förordningarna 1272/2008/EG eller 1999/45/EG.

#### **Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet:**

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.



## Capafree 5 Bruten Vit 0502-Y

|         |                 |            |   |
|---------|-----------------|------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: 15.09.2020       |
| 2.0     | 29.11.2021      | 29.11.2021 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2019 |

### Information enligt REACH

Enligt våra lagliga skyldigheter implementerar vi REACH (EG nr 1907/2006). Vi kommer att anpassa och uppdatera våra säkerhetsdatablad regelbundet enligt informationen som våra leverantörer tillhandhåller. Vi kommer också i fortsättningen att informera er om dessa anpassningar.

Vad det gäller REACH ber vi att få hänvisa till, att vi som sekundär användare av respektive produkter inte själva kommer att företa några registreringar, utan att vi är beroende av den information som vi får av våra leverantörer. Så fort som vi får denna information kommer vi att anpassa säkerhetsdatabladen.

SE / SV