

Metallocryl Interior

Färg med metallic-effekt för tak och väggar inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spännande metalliceffekter ■ Utmärkt för dekorativa accentytor ■ Många kulörer
Förpackningsstorlekar	1 liter 2,5liter
Kulörer	Går att bryta i ett stort antal kulörer.
Glans	Blank
Förvaring	Frostfritt

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig som accent på någon vägg där man vill ha spännande metallic-effekter.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Till grundstrykning används t.ex. Supertäck 5 i närliggande kulör. Därefter målas en till två gånger med Capadecor Metallocryl INTERIOR. Rör om i färgen noga innan målning. Observera att efterrullning skall göras åt samma håll om man vill uppnå en så jämn yta som möjligt, rekommenderad lugglängd 12-16mm. En viss synbarhet efter rullningen kommer trots detta synas i släpljus. Alternativt kan man korsmåla med rullen för att få en spännande effekt. Man kan även göra effektytor genom att t.ex. korsmåla med pensel eller arbeta med natursvamp m.m. endast fantasin sätter gränsen. På vår hemsida kan man se exempel på effekter.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8 °C
	Dammtorr: 2 timmar
	Övermålningsbar: 6 timmar
	Genomtorr: flera dygn
	(värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller brytbas. För övriga kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.