

IndekoGeo

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserad på förnyelsebart bindemedel.



Produktbeskrivning

	<p>Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserat på förnyelsebart bindemedel för målning inomhus. Emissionsminimerad och lösningsmedelsfri. IndekoGeo är lämplig att använda på många olika objekt som tex Sjukhus, äldreboenden, varuhus, hotell, restauranger, kontor, skolor, daghem, läkarmottagningar, offentliga lokaler för statliga/kommunala myndigheter samt privatbostäder.</p>
Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Innehåller förnyelsebart bindemedel ■ Lågluktande och emissionsminimerad ■ Utmärkta bättringsegenskaper ■ Utmärkt täckförmåga ■ Mycket bra appliceringsegenskaper
Förpackningsstorlekar	5 liter 12,5 liter
Kulörer	Vit Bas 1 Bas 3 Ingår i brytssystem
Glans	Helmatt (enligt DIN EN 13 300)
Förvaring	Svalt, men frostfritt
Teknisk data	<p>Specifikationer enligt DIN EN 13 300</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrofob: Klass 1, motsvarar skurtålighet enligt DIN 53778 ■ Densitet: ca 1,4 g/cm³
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt.</p> <p>Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p>
Förtunning	Vatten



TEKNISK INFORMATION

Förbrukning	8-10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2023

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.