

Metallocryl Exterior

Färg med metallic-effekt för betong och cementfiberskivor utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Betong och cementfiberskivor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spännande metalliceffekter ■ Utmärkt för dekorativa accentytor
Förpackningsstorlekar	5 liter
Kulörer	Kulörer i begränsat utbud.
Glans	Halvblank
Förvaring	Frostfritt

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig för fasadytor där man vill ha spännande metallic-effekter.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Till grundstrykning används DisboCRET® 515 i närliggande kulör. Därefter målas två gånger med Metallocryl Exterior. Rör om i färgen noga innan målning. Observera att efterrullning skall göras åt samma håll om man vill uppnå en så jämn yta som möjligt, rekommenderad lugglängd 12-16mm. En viss synbarhet efter rullningen kommer trots detta synas i släpljus. Alternativt kan man korsmåla med rullen för att få en spännande effekt. Man kan även göra effektytor genom att t.ex. korsmåla med pensel eller liknande.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	<p>Arbetstemperatur min. +8°C</p> <p>Dammtorr: 2 timmar</p> <p>Övermålningsbar: 6 timmar</p> <p>Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)</p>
Verktyg	Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.
Rengöring av verktyg	Vatten



TEKNISK INFORMATION

Anm Använd inte produkten på horisontella ytor där det kan bli kvarstående vatten.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: augusti 2023

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.