



CAPAROL INDUSTRI

THE POWER OF SURFACE.



CAPAROL INDUSTRI

PRODUKTER FÖR PREFAB-INDUSTRIN

Caparol är en av Europas största färgtillverkare och har sedan 50-talet levererat färg och ytbehandlingsprodukter till den svenska betongindustrin. Distributionen har skett i ett nära samarbete med lokala distributörer*) med hög servicenivå och omfattande lokal erfarenhet. Kombinationen av lokal närvaro och internationell erfarenhet har visat sig mycket framgångsrik.

Vi lanserar affärsområdet Caparol Industri och utvecklar samtidigt det beprövade produktsortimentet

med en stor mängd tillbehör, ökad närvaro och service och uthyrning av sprutor och målningsutrustning. Allt med avsikt att erbjuda helhetslösningar som underlättar och effektiviserar verksamheten för våra kunder.

Caparol Industri erbjuder lösningar och produkter till prefab-industrin, anpassade för varje enskilt företags behov och förutsättningar.

*) Caparols distributionspartner Universalfärg har efter ca 70 år i branschen valt att utveckla sin verksamhet.

CAPAGRUND

Grundfärg som ger mycket god vidhäftning även på glatta underlag



Produktegenskaper

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg. Speciellt utvecklad för att erhålla en mycket god vidhäftning mot glatta och svagt sugande underlag.

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta.
OBS! Capagrund skall alltid efterrullas vid applicering med spruta.

CAPATONG PLUS

Täckfärg för målning av betongelement



Produktegenskaper

Vattenburen helmatt diffusionsöppen fasadfärg speciellt utvecklad för behandling av betongelement. God täckförmåga.

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta.

FASSADEN-FEINSPACHTEL

Bruksfärdigt finspackel
för vertikala betongytor



Produktegenskaper

Bruksfärdigt finspackel för spackling av porer, hål och ojämnheter på vertikala betongytor. Max tjocklek/lager 1 mm.

Appliceringsområde

Betongunderlag inom- och utomhus.

Kulörutbud

Naturvit.

Förpackning

25 kg

Extra

Påføres med spackelspade..

SYLITOL KONCENTRAT 111

Grundbehandling för
starkt sugande underlag



Produktegenskaper

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag. Vid behandling på starkt sugande, kritande eller löst bundna underlag.

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor utomhus.

Kulörutbud

Färglös.

Förpackning

3 lit – 10 lit

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta.

DISBOCRET 515

Karbonatiserings-
hämmande täckfärg



Produktegenskaper

Matt högtäckande latexfärg baserad på styrénakrylat, särskilt framtagen för målning på betong. Färgen är karbonatiseringshämmande vilket innebär att den förhindrar kol- (CO₂) och svaveldioxid (SO₂) att tränga in i betongen och ger därmed ett effektivt skydd mot korrosion på armeringsjärnen i betongen.

Appliceringsområde

Betong utomhus.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3

Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Glans

7, matt

Förpackning

15 lt – 25 lt (endast Nespri)

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta. Finns i Nespri-variant för dimfri sprutmålning.

AMPHISILAN K10 - K15

Självrengörande och
diffusionsöppen strukturputs



Produktegenskaper

Självrengörande strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet. Ger en vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.

Appliceringsområde

Betongelement grundande med Capagrund

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3

Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med spruta eller handappliceras.

KOMPLETT SORTIMENT FÖR ENKLARE INKÖP

Caparol har produkter och system för de flesta ytor på hus och fastigheter. Förutom färg för fasader, tak och invändiga ytor har Caparol ett brett utbud av putssystem för såväl reparation och underhåll som nybyggnation samt ett komplett sortiment av tillhörande verktyg och maskiner.

KULÖRSERVICE

Caparol erbjuder hjälp för färgsättning av fastighetens ytor både utvändigt och invändigt i t.ex. trapphus. Färgsättningen görs av experter med utgångspunkt från fastighetens byggnadsstil, placering, användning och omgivande bebyggelse.

Caparols färgkarta Fasad A1 består av 500 speciellt utvalda kulörer med hög kulörbeständighet som är utmärkta till fasader. Våra produkter kan även brytas i NCS-kulörer och andra färgsystem. Vi tar även fram kulörer efter önskemål och prov. För att garantera en så god kulörbeständighet som möjligt kan det förekomma begränsningar i vilka kulörer vi rekommenderar i andra färgsystem än Caparol Fasad A1.

Vid kulörer mörkare än NCS 6500 kan det vara en fördel att applicera färgen på plats för att eliminera risken för skador under bl.a. transport som syns tydligare vid mörka kulörer.



MASKINSERVICE FÖR EFFEKTIVARE PRODUKTION

Caparol erbjuder de maskiner och verktyg som krävs för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt applicera våra produkter. Till försäljning och uthyrning finns färgsprutor, putsmaskiner och slipmaskiner. På våra Maskinservice center erbjuder vid service och rengöring.

Hyr en maskin av oss under tiden vi servar dina maskiner. På så vis står din produktion aldrig stilla.

Produkt	Rekommenderad maskin	Rekommenderad sprutinställning (munstycke och tryck)
Capagrund	Wagner 3:31, Graco 795 eller större	4/19, 5/19 alt. 4/21 alt. 5/21 (ca 150 bar)
Capatong Plus	Wagner 3:31, Graco 795 eller större, eventuellt värmeslang	4/19, 5/19 alt. 4/21 alt. 5/21 (ca 150 bar)
Amphisilan K10-K15	InoBEAM F21 pump, InoBEAM Light	



Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna.

CAPAROL

Box 36115

400 13 Göteborg

Telefon: 031-750 52 00

E-post: info@caparol.se

www.caparol.se

THE POWER OF SURFACE.

